


Буры и долота Espira

Буры SDS-plus

Espira Rapid Plus

optima



- Самая высокая скорость бурения бетона
- Плоская твердосплавная пластина с центрирующим наконечником
- U-образная форма спирали обеспечивает быстрый отвод шлама

Хвостовик	SDS-plus
Артикул	FP01...
Диаметры, мм	5–20
Длины, мм	110–460

Espira Cross Plus

optima




- Усиленный бур с крестообразной твердосплавной пластиной выдерживает попадания в арматуру
- 4 канавки для отвода шлама
- Высокая скорость бурения бетона
- U-образная форма спирали обеспечивает быстрый отвод шлама

Хвостовик	SDS-plus
Артикул	FP05...
Диаметры, мм	5–20
Длины, мм	110–800

Буры SDS-max

Espira Rapid Max

optima




- Самая высокая скорость бурения бетона
- Плоская твердосплавная пластина с центрирующим наконечником
- U-образная форма спирали обеспечивает быстрый отвод шлама

Хвостовик	SDS-max
Артикул	FMP01...
Диаметры, мм	12–20
Длины, мм	340–540

Espira Cross Max

optima



- Усиленный бур с крестообразной твердосплавной пластиной выдерживает попадания в арматуру
- 4 канавки для отвода шлама
- Высокая скорость бурения бетона
- U-образная форма спирали обеспечивает быстрый отвод шлама

Хвостовик	SDS-max
Артикул	FM05...
Диаметры, мм	12–40
Длины, мм	340–1000

Долота SDS-plus, SDS-max, HEX-s

Долото острое Espira

optima



Хвостовик	SDS-plus
Артикул	FCP01D14L250
Размер, мм	14*250

Хвостовик	SDS-max
Артикул	FCM01D18L400
Размер, мм	18*400

Хвостовик	HEX-s (для Hilti)
Артикул	FCH01D22L450
Размер, мм	22*450

- Для различных видов демонтажных работ
- Для работы отбойными молотками и перфораторами с блокировкой вращения
- Прочная сталь

Долото плоское Espira

optima



Хвостовик	SDS-plus
Артикул	FCP02W20L250
Размер, мм	14*250*20

Артикул	FCP03W40L250
Размер, мм	14*250*40

Хвостовик	SDS-max
Артикул	FCM02W25L400
Размер, мм	18*400*25

Артикул	FCM03W50L400
Размер, мм	18*400*50

Хвостовик	HEX-s (для Hilti)
Артикул	FCH02W25L450
Размер, мм	22*450*25

- Для различных видов демонтажных работ
- Для работы отбойными молотками и перфораторами с блокировкой вращения
- Прочная сталь